

Technische faciliteiten Pijperzaal

Stoelen:

- Zitplaatsen totaal: 190 (inclusief regieplaatsen)
- Regieplaatsen in zaal: 7

Maatvoering zaal:

- afstand rij 1 tot toneel: 2,10 mtr
- afstand regie tot voorrand toneel: 9,20 mtr

Maatvoering toneel:

- maximale opening: 8,70 mtr
- hoogte toneel tot onderzijde trus: 4,10 mtr
- diepte toneel: 6,00 mtr (voorrand toneel tot achterwand)
- breedte toneel: 12,00 mtr (muur tot muur)
- hoogte toneel: 0,72 mtr (to.v. zaal)
- maximaal speelvlak: 9,00 mtr breed / 6,00 mtr diep

Laad en losmogelijkheden:

- Vanaf laaddeur bij ingang parkeergarage aan de Jufferstraat 56 te Zeist
- Zo'n 50 meter richting trap of lift in atrium
- Afmetingen lift (zie bijlage: lift 6 / theaterlift)

Toneel techniek:

- voordoek: licht mosgroen (bediening elektrisch vanuit regiecabine, Griekse opening))
- balletvloer: zwart (geen parket)
- Afstopping: middels 20 verrijdbare akoestische schotten van 1,00 mtr breed en 4,00 meter hoog.
- achterwand: zwart, geen horizontoek aanwezig.

Kleedkamers:

- De kleedkamers bevinden zich 1 etage boven de zaal. Deze zijn met de lift niet makkelijk bereikbaar.
- Er is een kleedkamer voor 1 persoon en er is een kleedkamer voor 2 personen.
- Beide kleedkamers bevinden zich achter een gemeenschappelijke ruimte.
- Beide kleedkamers hebben een eigen douche en toilet
- personen bereiken de kleedkamers via trappenhuis welke bereikt wordt via de rechterzijde van het toneel.

Truss

- type: H30V
- Er zijn 4 lengtes van 10 meter over de breedte van het toneel geplaatst
- De onderzijde van de truss is 4,10 hoog (to.v. toneel)
- De maximale gelijkmatig verdeelde last per trussbaan is 100 kg.
- De maximale puntlast per trussbaan is 40 kg.

Stroomvoorzieningen:

- Krachtstroom: 1 x 32A CEE (rechts, voorzijde toneel)
- 220v groepen: 1 x 16A (4 contactdozen, 1 contactdoos per hoek van toneel)

Belichting:

- dimmers: 24 kanalen van elk 3 kW
- patchkast 24 dubbele inputs, 52 outputs
- lichttafel: Compulite Spark 4D
- DMX send: 1 lijn (vanuit regie naar toneel)
- DMX return: geen
- vaste spots: zie lichtplan
- losse spots: 8 x par 64 (medium en narrow)
 - 2 x profiel (selecon pacific, 1 kW)
 - 4 x PC (CCT, 1 kW)
- Volgspot: aansturing via de lichtcomputer, CCT silhouette, 1kW, halogeen. Wordt geplaatst in de regiecabine.
- Rookmachines: hazer en puffer.

Geluid:

- Mengtafel: Behringer X-32 compact
- FOH top speakers: Fohhn RT4
- FOH sub speakers: Fohhn RS4
- Monitor speakers: 2 x Fohhn RT2
- Microfoons: diverse Sennheiser microfoons (oa. MD421, MD425, MKH50) en Shure KSM 137
- Draadloze microfoons: Sennheiser reversmicrofoons en handheldmicrofoons

Diverse faciliteiten:

- praktikabels: 10 stuks van 1 bij 2 meter (hoogte: 20, 40 of 100 cm)
- Vleugel: Fazioli F228
- Intercom: Lijn A = techniek / lijn B = zijtoneel